

中小型企业入门级

# 高清语音IP电话

## C60S/C60SP

- 高清语音
- 2个分机账号
- 2.3" 黑白显示屏
- 双百兆以太网口



2线



LCD



HD



RJ9接口



电话本



型号	屏幕	网络	PoE	电源适配器
C60S	132X64	2*10/100 Mbps	x	√
C60SP	132X64	2*10/100 Mbps	√	需另外购买

## 概述

Dinstar C60S/C60SP是一款入门级高性价比多功能高清IP语音话机，简单易用、性价比极高，适用于各种环境。具有卓越的高清语音品质以及丰富的电话系统功能，充分满足中小企业、呼叫中心以及行业用户的需求。

C60S/C60SP SIP话机采用132x64分辨率液晶屏，具备安装方便、配置简单、易用等特点。支持2个SIP账户，支持3方会议功能，通过与IPPBX完美配合，实现丰富的业务功能。



## 话机特性

- 2个SIP账户
- 呼叫等待
- 呼叫转移
- 忙转/咨询转
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 快速拨号, 热线
- 重拨, 回拨
- 自动重拨, 自动应答
- IP地址呼叫
- 拨号规则
- 三方会议
- 音量调节
- 可配置振铃模式
- XML 浏览器
- Action URL/URI
- 按键锁定
- 电话本: 1000组
- 黑名单: 100组
- 通话日志: 100条
- 最大支持5个远程电话本URL
- LDAP
- 多语种支持
- 点对点呼叫

## 管理维护

- 自动配置/升级:  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- HTTP/HTTPS Web配置
- 通过话机按键进行配置
- SNMP
- TR069
- 网络抓包
- NTP时间同步
- 夏令时
- 通过Web进行软件升级
- Syslog
- 配置备份/恢复
- 云管理系统(NMS)

## IP-PBX 特性

- 短消息, 语音信箱, 信息等待提示 (MWI)
- 通话保持音乐, 对讲机
- 代答, 组内代答
- 匿名呼叫
- 匿名呼叫拒绝

## 语音媒体

- HD 高清语音
- 宽带语音编码: G.722, OPUS-WB
- 窄带语音编码: PCMA, PCMU, G.729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC
- 回声抵消/动态抖动缓存
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪声(CNG)
- 全双工免提

## 协议&标准

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP TLS, SRTP加密
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, 会话刷新 (RFC4028)
- DTMF模式: In-Band, RFC2833和SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

## 物理特性

- 132x64 点阵灰度LCD显示屏 (2.3英寸)
- 电源适配器: AC 100-240V@DC 5V1A
- PoE IEEE802.3af
- 1xRJ9 手柄接口
- 1xRJ9 耳麦接口
- 可挂墙安装
- 话机尺寸: 180x192 x36 mm
- 净重: 约0.37kg
- 包装尺寸: 202x206 x94 mm
- 整机重量: 约1.02kg