

中小型企业入门级

高清语音IP电话

C61S/C61SP

- 高清语音
- 2个分机账号
- 2.3" 黑白显示屏
- 双百兆以太网口



2线



LCD



HD



R9接口



电话本



型号	屏幕	网络	PoE	电源适配器
C61S	132X64	10/100 Mbps	x	√
C61SP	132X64	10/100 Mbps	√	x

概述

Dinstar C61S/C61SP是一款入门级的多功能高清IP语音话机，简单易用、性价比极高，适用于各种环境。具有卓越的高清语音品质以及丰富的电话系统功能，充分满足中小企业、呼叫中心以及行业用户的需求。

C61S/C61SP SIP话机采用132x64分辨率背光液晶屏，具备安装方便、配置简单、易用等特点。支持2个SIP账户，支持3方会议功能，通过与IPPBX完美配合，实现丰富的业务功能。



话机特性

- 2个SIP账户
- 呼叫等待
- 呼叫转移
- 忙转/咨询转
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 快速拨号, 热线
- 重拨, 回拨
- 自动重拨, 自动应答
- IP地址呼叫
- 拨号规则
- 三方会议
- 音量调节
- 可配置振铃模式
- XML 浏览器
- Action URL/URI
- 按键锁定
- 电话本: 1000组
- 黑名单: 100组
- 通话日志: 100条
- 最大支持5个远程电话本URL
- LDAP
- 多语种支持
- 点对点呼叫

管理维护

- 自动配置/升级:

FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP

- HTTP/HTTPS Web配置
- 通过电话机按键进行配置
- SNMP
- TR069
- 网络抓包
- NTP时间同步
- 夏令时
- 通过Web进行软件升级
- Syslog
- 配置备份/恢复
- 云管理系统(NMS)

IP-PBX 特性

- 短消息, 语音信箱, 信息等待提示 (MWI)
 - 通话保持音乐, 对讲机
 - 代答, 组内代答
 - 匿名呼叫
 - 匿名呼叫拒绝
- ### 语音媒体

- HD 高清语音
- 宽带语音编码: G. 722, OPUS-WB
- 窄带语音编码: PCMA, PCMU, G. 729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC
- 回声抵消/动态抖动缓存
- 语音活动检测 (VAD)
- 舒适噪声 (CNG)
- 全双工免提

协议&标准

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP TLS, SRTP加密
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, 会话刷新 (RFC4028)
- DTMF模式: In-Band, RFC2833和SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

物理特性

- 132x64 点阵灰度背光LCD显示屏 (2.3英寸)
- 电源适配器: AC 100-240V@DC 5V1A
- PoE IEEE802.3af
- 1xRJ9 手柄接口
- 1xRJ9 耳麦接口
- 2xRJ45 10/100M 以太网接口
- 可挂墙安装
- 话机尺寸: 201x203 x42.5 mm
- 净重: 约0.50kg
- 包装尺寸: 220x215 x100 mm
- 整机重量: 约1.31kg