

# 星网锐捷

## 统一通信3300系列多媒体终端

Star-net Unified Communication 3300 Series



## 产品概述

星网锐捷3300系列多媒体终端基于Android 系统，分别配备了高分辨率的7英寸、8英寸、10英寸彩色LCD触摸显示屏和CMOS 摄像头，配备了IPS全视角多点电容触摸屏，支持先进的视频压缩标准H.264/H.265，支持带宽自动调整。可用于拨打高清视频电话，也可以通过液晶显示屏访问WEB网页、娱乐节目、日常信息，比如天气预报、新闻、股票行情等，并且可以通过网站下载基于安卓的各种应用软件。为政企单位中高层管理人员的桌面终端首选。

### 基于Android系统，支持丰富的应用下载及定制，满足无限想象

基于Android 系统，不仅可下载各类APP，还支持政企单位的个性化APP定制，满足无限应用想象

### 本地实时的多方沟通方式，满足即时多方会议协作

内置6方高清语音通话和4方视频会晤，满足多方即时沟通协作,简易的小型视频会议，想开就开

### 高分辨率的彩色大屏与摄像头，实现高清视频电话

配备高分辨率的多尺寸规格的彩色LCD触控电容屏，内置一个高清摄像头，为用户视频通话提供高清体验

### 全带高清音质，给通话者带来如临其境的通话享受

采用最顶尖的语音技术，成就全带高清音质，连呼吸的声音都能完美再现，给通话者带来如临其境的通话享受

### 人性化设计思维，打造最舒适的使用体验

以人性化为先，话机底座及摄像头采用角度可调节设计，屏幕采用16: 9宽屏设计，打造最舒适的使用体验

### 时尚而不失庄重的造型，适用于办公室与家庭使用

话机采用经典的黑、白两色，大屏设计，并提供可选的无绳手柄，时尚而不失庄重，无论是办公室或家庭均适用

## 产品特性

### 3300 经典版



3300 经典版多媒体终端基于Android 系统，配备7 寸触摸屏和200 万像素摄像头，实现政企多方视频通话、融合监控、信息浏览等功能，并满足政企用户个性化APP 定制需求。3300 以其贴合办公室场景的功能设计及外观，成为政企中高层管理者桌面办公话机的最优之选。

- 7寸TFT彩色触摸屏，800\*480分辨率
- 可上下转动的200万像素摄像头
- 内置通讯录，支持通讯录增加、删除和修改等操作
- 支持4线SIP账号
- 支持6方本地高清语音会议
- 支持4方本地视频会议
- 提供2个以太网口、1个USB接口、1个HDMI接口、1个耳机接口及蓝牙功能，支持WiFi接入

### 3390 旗舰版



3390 旗舰版多媒体终端基于Android 系统，配备高分辨率8 寸触摸屏和500 万像素摄像头，配备了IPS全视角多点电容触摸屏，支持先进的视频压缩标准H.264/H.265，支持带宽自动调整。用户可通过SVP3390拨打高清视频电话，也可以通过液晶显示屏访问WEB网页、娱乐节目、日常信息，比如天气预报、新闻、股票行情等，并且可以通过网站下载基于安卓的各种应用软件。

- 基于Android 5.1系统
- 8寸TFT彩色触摸屏，1280\*800分辨率
- 可拔插的500万像素摄像头
- 内置通讯录，支持通讯录增加、删除和修改等操作，
- 支持4线SIP账号
- 支持6方本地高清语音会议
- 支持4方本地视频会议
- 提供2个千兆以太网口、1个USB接口、1个HDMI口、1个耳机接口及蓝牙功能，支持WiFi接入

## 3300系列多媒体终端功能及技术规格

类别	项目	3300 经典版	3390 旗舰版
基本参数	操作系统	Android 4.2	Android 5.1
	CPU	ARM 双核1.6GHz	ARM 四核 1.6GHz
	内存	DDR3 1GB	DDR3 2GB
	存储	8GB	
	语言	中、英、法、韩、俄、日等多国语言	
基本参数	屏幕尺寸	7寸数字彩色液晶显示屏 分辨率800*480	7寸数字彩色液晶显示屏 分辨率1024*600
	触摸屏	多点触摸电容屏	
	扩展存储接口	1*USB 2.0 Host	2*USB 2.0 Host
	音视频输出	1*HDMI	
	摄像头	200万像素,可上下旋转,支持隐私模式	500万像素,可拔插,支持隐私模式
	网络接口	2个10M/100M	
	网络特性	静态IP;DHCP;PPPoE	
	耳麦接口	1x3.5mm	
	以太网供电	支持以太网供电(PoE):IEEE802.3af class 0	
	蓝牙	V4.0	
	通讯协议	SIP(RFC 3261、3GPP TS 24.229)及相关RFC协议	
语音特性	语音编码	G.711A/μ, G.722, G.723, G.729, iLBC, AMR-NB, AMR-WB, OPUS	
	DTMF	支持RFC2833、In band、SIP INFO、Auto模式	
	IPT功能	支持4线SIP账号	
		支持音频/视频通话、通话转接、来电转移、呼叫等待	
		支持通话保持、免打扰、静音、自动应答	
		支持拨号规则、速拨号、来电显示	
		支持通话记录、电话簿、黑名单、群组管理	
		支持音量控制、铃声选择	
语音增强特性	支持IP直拨		
视频特性	视频编解码	全双工免提,支持VAD, CNG、AEC回音消除, G.165/G.168;	
	视频分辨率	QCIF、QVGA、CIF、4CIF、VGA、720P	QCIF、QVGA、CIF、4CIF、VGA、720P、1080P
	视频码率	64kbps~2Mbps	
	视频应用	支持画中画(PIP) 支持视频全屏显示 支持开/关本地视频	
会议特性	多方语音会议	支持最多6方本地高清语音会议	
	多方视频会议	支持最多4方本地视频会议	
	实时会议管理	支持与会议方会议状态呈现 支持添加与会人、静音与会人、请出与会人等操作	
Wi-Fi	Wi-Fi接入	有	有
管理维护	配置方式	键盘LCD菜单配置 TR069自动配置	键盘LCD菜单配置 TR069自动配置
尺寸	机身尺寸	190x246x13.95mm	259*228*28mm
	包装尺寸	244x198x73mm	297*255*107mm
电源	适配器	输入:AC 100V~240V 输出:DC 5V	
重量	单机	1.04kg(净重)	1.12kg(净重)
		1.95kg(毛重)	1.82kg(毛重)
工作环境	工作温度范围	0°C—40°C/32°F—104°F	
	湿度(无凝结)	10%—90%	
认证	产品认证	3C, 入网	3C, 入网