

星网锐捷

统一通信3390视频话机

Star-net Unified Communication SVP 3390



SVP3390 多媒体终端

SVP3390是一款多媒体桌面会议电视终端，配备高分辨率的8英寸彩色电容触摸显示屏，内置一个可上下旋转的高清摄像头。支持先进的视频压缩标准H.264，支持带宽自动调整。用户可通过SVP3390拨打点对点视频电话、召开本地多方音视频会议、一键发起快速拨号、一键查看视频监控、接入视频会议系统参加视讯会议。



关键特性

高清音视频通话

可接入中国移动IMS核心网，实现高清音视频通话；可接入视频会议系统，作为视频参会方加入视频会议；可将视频画面通过HDMI接口投放至大屏显示器；

编解码

支持G.711A/U、G.723、G.729、G.722、AAC-LD、AMR、AMR-WB、OPUS、H.264、VP8音视频编解码算法；

良好的视频质量

配备8英寸电容式触摸屏、高分辨率摄像头，提供清晰的视频图像质量和良好的视频通话、视频会议沟通体验；

通讯录

内置通讯录，可进行通讯录增加、删除和修改等操作，支持联系人模糊匹配查询支持快速拨号；支持自动同步企业通讯录；支持与手机通讯录同步；

规格指标

音频特性

- 高保真音质：HD手柄、HD免提
- DTMF：RFC2833、In band、SIP INFO、Auto模式
- 语音增强特性：全双工免提，支持VAD，CNG、AEC、AGC、Neteq；
- 回音消除，G.165/G.168；

视频特性

- 视频编解码：H.264、VP
- 支持720P@30fps高清视频
- 200万像素高清摄像头，摄像头角度可调
- 支持隐私模式
- 外置摄像头，可热拔插，焦距20cm-180cm

用户界面

- 8英寸液晶显示屏，分辨率1280*800，多点触摸
- 支持用户自定义桌面壁纸和屏保
- 支持一键锁屏
- 未接来电和未读消息指示灯
- 快速拨号，一键发起呼叫

话机特征

- 4个SIP账号
- 呼叫保持、呼叫等待、呼叫转接、静音、免打扰手动或自动设置系统时间
- HDMI音视频输出
- 通话录音、本地存储

通讯录

- 本地存储2000条联系人
- 支持企业通讯录
- 支持黑名单
- 支持通讯录导入导出
- 支持通讯录模糊匹配、智能搜索
- 支持通过蓝牙同步手机通讯录

功能按键

- 12个标准数字按键
- 10个功能键：删除、通讯录、消息、会议、布局切换、锁屏、屏幕分享、静音、音量+-、免提
- 静音状态指示灯
- 免提状态指示灯

接口特性

- | | |
|--|---------------|
| • 2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 | • 1个RJ9手柄接口 |
| • WAN口支持PoE供电 | • 1个3.5mm耳麦接口 |
| • 内置Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz, 802.11a/b/g/n) | • 1个安全锁孔 |
| • 内置蓝牙4.0+EDR | • 1个TF卡扩展存储接口 |
| • 2个USB2.0接口 | |

配置管理

- 支持网页配置、话机配置、自动配置
- 支持TR-069方式自动部署
- 支持键盘锁定话机，保护个人隐私
- 支持恢复出厂默认设置

物理特征

- 电源：AC100~240V输入，DC12V/1.2A输出
- 功耗：小于12W
- 设备尺寸：259*228*28mm

技术参数

类别	项目	参数
基本参数	扩展存储	TF卡, 最大256GB
	语言	多国语言
物理特性	屏幕	8寸数字彩色液晶显示屏, 分辨率1280*800; 多点触控, 电容式触摸屏
	网络接入	2个10M/100M/1000M自适应以太网口, 内置Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz)
	网络特性	静态IP; DHCP ;PPPOE
	扩展存储接口	2*USB 2.0 Host
	音视频输出	1*HDMI
	耳机插孔	3.5mm
	摄像头	500万像素外置摄像头, 角度可调, 支持隐私模式, 支持热拔插
	蓝牙	支持蓝牙4.0+EDR
语音特性	音质	HD手柄、HD免提, 高保真音质
	通讯协议	SIP 2.0(RFC3261)及相关RFC协议
	语音编码	G.711A/U、G.723、G.729、G.722、AMR、AMR-WB、OPUS、AAC-LD
	DTMF	支持RFC2833、In band、SIP INFO、Auto模式
	电话特性	支持4个SIP账号
		支持音频/视频通话、通话转接、来电转移、呼叫等待
		支持通话保持、免打扰、静音、自动应答
		支持加拨号首、快速拨号、来电显示
		支持通话记录、电话簿、黑名单
		支持音量控制、铃声选择
		支持IP直拨
	语音增强特性	全双工免提, 支持VAD、CNG、AEC、AGC; 回音消除, G.165/G.168;
视频特性	视频编解码	H.264、VP8
	视频特性	支持720P@30fps高清视频, 分辨率支持:CIF、4CIF、VGA、720P、1080P
	视频码率	64kbps~2Mbps
	视频应用	支持画中画(PIP); 支持视频全屏显示; 支持开/关本地视频
管理维护	配置方式	键盘LCD菜单配置; Web配置; TR069自动配置
尺寸	机身尺寸	259*228*28mm
	包装尺寸	297*255*107mm
电源	适配器	交流100~240V输入, 直流12V/1.2A输出
重量	单机	1.12kg(净重); 1.82kg(毛重)
工作环境	工作温度范围	0°C~40°C/32°F~104°F
	湿度(无凝结)	10%~90%
认证	产品认证	3C, 入网

典型应用

- IMS/软交换系统网络中的通讯终端
- 企业融合通信解决方案中的通讯终端
- 云视讯桌面会议终端

订购信息

产品型号	产品描述
SVP3390	多媒体终端, 8寸电容触摸屏, 高清摄像头, 高清音视频通话, POE供电, 支持WiFi接入,
	可接入视频会议平台参加视讯会议。